



TODOS LOS EQUIPOS CUMPLEN CON
LA DIRECTIVA EUROPEA 2000 / 14 / CE

GRUPOS INSONORIZADOS MASE

MODELO	POTENCIA K.V.A.	MOTOR MARCA	REF. MOTOR	CAP. DEPO. LITROS	MEDIDAS MM.	PESO KG.
MPV 22	20	YANMAR	4 TNV 88	50	1750x800x900	630
MPV 33	30	DEUTZ	BF4M 2011	50	1877x860x1090	845
MPV 44	40	DEUTZ	BF4M 2011	50	1980x860x1090	895
MPL 65 S	60	DEUTZ	BF4M 2012	65	2600x900x1300	1.160
MPL 76 S	73	DEUTZ	BF4M 2012C	65	2600x900x1300	1.210
MPL 111 S	106	DEUTZ	BF4M1013EC	155	3050x1100x1550	1.670
MPL 137 S	130	DEUTZ	BF6M1013FC	155	3100x1100x1550	1.800
MPL 172 S	160	DEUTZ	BF6M1013EC	155	3100x1100x1550	1.950
MPL 226 S	205	DEUTZ	BF6M 1013 FC G3	400	3610x1300x1900	2.950

GRUPOS MASE CHASIS TUBULAR

MODELO	POTENCIA K.V.A.	MOTOR MARCA	REF. MOTOR	TENSION VOL.	CAP. DEPO. LITROS	MEDIDAS MM.	PESO KG.
G 3800 MH	3,2	HONDA	GX160	220	3,6	650x470x500	50
G 5000 MH	4,8	HONDA	GX270	220	6,0	720x570x600	65
G 8000 MH	7	HONDA	GX390	220	6,5	960x585x625	85
G 8000 TH	7/3	HONDA	CX390	400/220	6,5	960x585x625	90
M 12000 TH	10/4	HONDA	GX620	400/220	25	960x746x720	150

EQUIPAMIENTO MASE INSONORIZADOS

CARROCERÍA MONOBLOQUE
 TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN
 TUBO DE ESCAPE CON SALIDA SUPERIOR
 INSONORIZACIÓN=70/74 Db a 7 METROS (SEGÚN MODELOS)
 GANCHOS DE GRÚA
 AMPERÍMETROS, VOLTÍMETRO, FRECUENCIÓMETRO, CENTRAL DE PROTECCIÓN, LLAVE DE ARRANQUE, CUENTAHORAS, INDICADOR DE TEMPERATURA, INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE, INDICADOR DE COMBUSTIBLE, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO, PARADA DE EMERGENCIA
 INTERRUPTOR DIFERENCIAL



- Motor Honda
- Válvulas en cabeza
- Disyuntor térmico
- Seguridad de aceite
- Cuatro tiempos
- Arranque manual

OPCIONAL GRUPOS CHASIS TUBULAR

CUADRO RENTAL (PROVISTO DE VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, DIFERENCIAL Y PICA DE TIERRA)

TOMAS DE LOS GRUPOS INSONORIZADOS

MPV 22: 2 TOMAS TRIFÁSICAS (32A+16A) + 2 MONOFÁSICAS 16A
 MPV 33: 2 TOMAS TRIFÁSICAS (63A+16A) + 2 MONOFÁSICAS 16A
 MPV 44: 2 TRIFÁSICAS (63A+16A) + 2 MONOFÁSICAS 16A
 MPL 44: BORNAS + 2 TRIFÁSICAS (63A+32A) + 2 MONOFÁSICAS DE 16A
 MPL 66: BORNAS + 2 TRIFÁSICAS (63A+32A) + 2 MONOFÁSICAS DE 16A
 MPL 76/ MPL 111/ MPL143/ MPL172: BORNAS + 2 TRIFÁSICAS (63A+32A) + 2 MONOFÁSICAS 16A
 MPL 206/ MPL 226: BORNAS + 2 TRIFÁSICAS (63A+32A) + 2 MONOFÁSICAS DE 16A



PARA EQUIPAR:

- UNIDADES MÓVILES
- EQUIPOS ESPECIALES



GRUPOS VEHICULARES VOYAGER 3000 R.P.M.

MODELO	TIPO	POTENCIA K.V.A.	MOTOR MARCA	REF. MOTOR	CAP. DEPÓSITO LITROS	DIMENSIONES MM.	PESO K.G.
VOYAGER 2500 DM	MONOFASE	1,9	YANMAR	L48AE	EXTERNO	580x430x430	80
VOYAGER 4010 DM	MONOFASE	3	YANMAR	L70N	EXTERNO	640x500x500	120
VOYAGER 5010 DM	MONOFASE	4,2	YANMAR	L100	EXTERNO	700x535x530	145
VOYAGER 6010 DM	MONOFASE	6	KUBOTA	Z482	EXTERNO	941x550x600	190
VOYAGER 9010 DM	MONOFASE	8,2	KUBOTA	D722	EXTERNO	1010x550x560	220

GRUPOS VEHICULARES VOYAGER 1500 R.P.M.

MODELO	TIPO	POTENCIA K.V.A.	MOTOR MARCA	REF. MOTOR	CAP. DEPÓSITO LITROS	DIMENSIONES MM.	PESO K.G.
VOYAGER 9,5 DM	MONOFASE	9	YANMAR	3TNV82A	EXTERNO	1070x560x660	320
VOYAGER 11,5 DT	TRIFASE	11,2	YANMAR	3TNV82A	EXTERNO	1070x560x660	320
VOYAGER 12 DM	MONOFASE	11,2	YANMAR	3TNV88	EXTERNO	1440x650x810	485
VOYAGER 15 DT	TRIFASE	14	YANMAR	3TNV88	EXTERNO	1440x650x810	485
VOYAGER 16 DM	MONOFASE	15,3	YANMAR	4TNV88	EXTERNO	1570x650x810	550
VOYAGER 20 DT	TRIFASE	19,1	YANMAR	4 TNV88	EXTERNO	1570x650x810	550

EQUIPAMIENTO BASE VOYAGER

CARROCERÍA SÚPER INSONORIZADA
 PULSANTE DE ARRANQUE
 CUENTA HORAS
 PARO DE EMERGENCIA
 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
 TOMAS DE CORRIENTE POR BORNAS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL VOYAGER

DEPÓSITO AUXILIAR (EN PLÁSTICO)
 KIT INDICADOR CARBURANTE
 TAPÓN COMBUSTIBLE CON LLAVE
 DISTINTAS CONFIGURACIONES DE ESCAPE Y SALIDA DE AIRE
 KIT MANDO A DISTANCIA
 KIT SEGUNDO SILENCIADOR

